

Zebra GK420t

Stoni štampač bar koda



Osavremenite i pojednostavite svoje poslovne procese uz pomoć naših termalnih štampača za štampu nalepnica.

Ovi skladno oblikovani i kompaktni desktop štampači prikladni su za bilo koji prostor, budžet ili namenu.

Detaljna specifikacija

- Brzina štampe: do 127 mm (5 inča) u sekundi
- Način štampe: direktno termalni/termalno transferni
- Standard programskih jezika: EPL i ZPL

Specifikacije štampe

- Rezolucija: 203 dpi (8 tačaka/mm)
- Memorijski standard: 8 MB SDRAM (3 MB raspoloživo za krajnjeg korisnika); 4 MB *flash* (1,5 MB raspoloživo za krajnjeg korisnika)
- Širina štampe: 104 mm (4,09 inča)
- Dužina štampe: 991 mm (39 inča)
- Brzina štampe: 127 mm (5 inča) u sekundi

- Senzori za nalepnice: reflektivne, transmissivne

Karakteristike medija za štampe

- Širina medija: od 19 mm (0,75 inča) do 108 mm (4,25 inča)
- Dužina medija: od 9,7 mm (0,38 inča) do 991 mm (39 inča)
- Debljina medija: od 0,08 mm (0,003 inča) do 0,20 mm (0,0075 inča)
- Spoljni promer role: do 127 mm (5 inča)
- Promer nosača rolne: 12,7 mm (0,5 inča), 25,4 mm (1 inč), 37,1 mm (1,5 inča)
- Vrste medija: kontinuirana traka, kontinuirana traka s crnom linijom na pozadini, mediji s utorom ili rupicom, mediji presavijeni na cik-cak način, perforirani mediji, nalepnica s razmakom, račun, tag

Karakteristike ribona

- Spoljni promer: 34 mm (1,34 inča)
- Standardna dužina: 74 m (244 stope)
- Razmera: 1:1
- Širina ribona: od 33,8 mm (1,33 inča) do 110 mm (4,3 inča) - preporučuje se da ne bude uži od medija za ispis
- Unutrašnji promer nosača ribona: 12,7 mm (0,5 inča)

Radne karakteristike

- Radna temperatura: od 5°C (40°F) do 41°C (105°F)
- Skladišna temperatura: od -40°C (-40°F) do 60°C (140°F)
- Otpornost na vlagu pri radu: od 10 do 90% bez kondenzacije
- Otpornost na vlagu kod uskladištenja: od 5 do 95% bez kondenzacije

Fizičke karakteristike

- Širina: 194 mm (7,6 inča)
- Visina: 191 mm (7,5 inča)
- Dubina: 254 mm (10 inča)
- Težina: 2,1 kg (4,6 lbs)
- Težina pri isporuci: 4,1 kg (9,1 lbs)

Opcije

- 10/100 interna Ethernet veza
- odlepljivač nalepnica
- komplet azijskih fontova
- ZBI 2.0 - naknadno nadogradivo

Komunikacija i mogućnosti interfejsa

- Serial RS-232 (DB-9)
- USB V1.1, dvosmerno

- Centronics Parallel
- 10/100 interna Ethernet veza (zamenjuje paralelne i serijske portove)

Programski jezici

- Programski jezici: EPL2, ZPL I/ZPL II

MICRO BUSINESS SOLUTIONS doo, Belgrade, RS
tel. + 381 11 30 36 555 fax: + 381 11 30 36 526
GSM: + 381 63 208 201
www.micro-bs.com; www.can-make-it.com

