

Zebra ZM400

Industrijski štampač bar koda



Učinite upravljanje skladištem ili inventarom još efikasnije uz pomoć serije štampača ZM.

Ovi industrijski štampači omogućuju ispis velikog obima velikom brzinom, što ih čini savršenim za označavanje predmeta, paketa, robe i isporuke.

Detaljna specifikacija

- Termalno transferni i direktno termalni radni mod (oba se ne mogu koristiti u isto vrijeme)
- Aluminijska osnova, okvir i mehanizam glave printera
- Proziran bočni metalni poklopac
- Senzori za transmisivne i reflektivne nalepnice
- Višejezični, pozadinski osvetljeni grafički ekran (240 x 128 piksela)
- Spreman za RFID
- 32-bitni procesor
- Samokalibracija

- Element Energy Equalizer™ (E3®) za energetska kontrolu glave štampača
- *Real Time Clock*
- Unicode™ uskladivost za štampu na više jezika
- Rezolucija: 203 dpi (8 tačkica/mm), 300 dpi (12 tačkica/mm), 600 dpi (23,5 tačkica/mm)
- Memorija: 8 MB *flash*, 16 MB DRAM, 64 MB dodatne *flash* memorije (opcija)
- Širina ispisa: 104 mm (4,09 inča)
- Dužina ispisa: 203 dpi: 3,988 mm (157 inča), 300 dpi: 1,854 mm (73 inča), 600 dpi: 991 mm (39 inča)
- Brzina ispisa: 203 dpi: 254 mm (10 inča) u sekundi, 300 dpi: 203 mm (8 inča) u sekundi, 600 dpi: 102 mm (4 inča) u sekundi

Karakteristike medija za ispis

- Širina medija: od 25,4 mm (1 inč) do 108 mm (4,25 inča) ili 114 mm (4,5 inča)
- Dužina medija: do 991 mm (39 inča)
- Debljina medija: od 0,058 mm (0,0023 inča) do 0,25 mm (0,01 inč)
- Spoljni promer rolne: do 203 mm (8 inča)
- Promer nosača rolne: 76 mm (3 inča)
- Vrste nalepnica: kontinuirana traka, kontinuirana traka s crnom linijom na pozadini

Karakteristike ribona

- Spoljni promer ribona: 81,3 mm (3,2 inča)
- Standardna dužina ribona: 300 m (984 stope) ili 450 m (1476 stopa)
- Razmera: 3:1 (rola nalepnice u odnosu na ribon)
- Širina ribona: od 51 mm (2 inča) do 110 mm (4,33 inča)
- Tip ribona: mastilo spolja ili iznutra (prilagodivo - jedno ili drugo, ali ne oboje)
- Unutrašnji promer nosača ribona: 25,4 mm (1 inč)

Radne karakteristike

Radna temperatura:

- Termalno transfer: od 5° C (40° F) do 40° C (104° F)
- Direktno termalno: od 0° C (32° F) do 40° C (104° F)
- Direktno termalno - skladišna temperatura: od -40° C (-40° F) do 60° C (140° F)
- Otpornost na vlagu pri radu: nekondenzovana relativna vlažnost od 20% do 85%
- Otpornost na vlagu kod uskladištenja: nekondenzovana relativna vlažnost od 5% do 85%

Fizičke karakteristike

- Širina: 278 mm (10,9 inča)
- Visina: 338 mm (13,3 inča)
- Dubina: 475 mm (18,7 inča)
- Težina: 15 kg (32,4 lbs)

- Težina pri isporuci: 22 kg (49 lbs)

Opcije

- 300 dpi (12 tačkaka/mm) glava štampača
- 600 dpi (23,5 tačkaka/mm) glava štampača
- 64 MB ugrađene *flash* memorije (58 MB raspoloživo korisniku)
- Rezač i fioka
- Pasivni odlepljivač nalepnica
- Odlepljivač nalepnica
- Namotač nalepnica

MICRO BUSINESS SOLUTIONS doo, Belgrade, RS
tel. + 381 11 30 36 555 fax: + 381 11 30 36 526
GSM: + 381 63 208 201
www.micro-bs.com; www.can-make-it.com

