

Zebra ZT220

Industrijski štampač bar koda



Osmišljeni da bi bili laki za upotrebu, štampači serije ZT200 nude pouzdanost štampe za široki raspon namena.

Bilo da prvi put primenjujete barkodiranje, nadograđujete svoje štampače ili menjate stare modele, serija ZT200 predstavlja pravi odabir za većinu namena u kojima se traži obeležavanje.

Zebrin najpristupačniji industrijski štampač odlikuje robusno polimersko kućište i jednostavno jednonamenski interfejs sa tri dugmeta za jednostavniju primenu.

Štampači su elegantno oblikovani da štede prostor, nezahtevnih su podešavanja, intuitivni za korisnike i laki za servisiranje i održavanje.

Detaljna specifikacija

- USB 2.0 i RS-232 serijski portovi
- Dvostruki senzori za nalepnice - transmisivne i reflektivne (odabir se vrši softverski ili putem prednje ploče)
- Nosač za nalepnice prilagođen je nosačima rolne promera od 25 mm (1 inč) do 76 mm (3 inča)
- Rezolucija: 203 dpi (8 tačaka/mm), 300 dpi (12 tačaka/mm)
- Memorija: 128 MB *flash*, 128 MB RAM
- Širina ispisa: 104 mm (4,09 inča)
- Dužina ispisa: 203 dpi: 3988 mm (157 inča), 300 dpi: 1854 mm (73 inča) (opcioniski)
- Brzina ispisa: 203 dpi: 152 mm (6 inča) u sekundi, 300 dpi: 152 mm (6 inča) u sekundi
- Senzori za nalepnice: reflektivne, transmisivne

Karakteristike medija za ispis

- Širina medija: od 19,4 mm (0,75 inča) do 114 mm (4,5 inča)
- Debljina medija: od 0,076 mm (0,003 inča) do 0,25 mm (0,01 inč)
- Dužina nekontinuirane trake: do 991 mm (39 inča)
- Veličina rolne nalepnice: 203 mm (8 inča) spoljnog promera na nosaču ribona unutrašnjeg promera 76 mm (3 inča), 152 mm (6 inča) spoljnog promera na nosaču ribona unutrašnjeg promera 25 mm (1 inča)
- Vrste nalepnica: kontinuirana traka, kontinuirana traka s crnom linijom na pozadini

Karakteristike ribona

- Spoljni promer: 300 m = 68,6 mm (2,7 inča)
- Standardna dužina: 300 m (984 stope)
- Širina ribona: od 40 mm (1,57 inča) do 110 mm (4,33 inča)
- Tip ribona: tinta spolja
- Unutrašnji promer nosača ribona: 25,4 mm (1 inč)

Radne karakteristike

- Radna temperatura: od 5°C (40°F) do 40°C (104°F)
- Skladišna temperatura: od -40°C (-40°F) do 60°C (140°F)
- Otpornost na vlagu pri radu: od 20 do 85% bez kondenzacije
- Otpornost na vlagu kod uskladištenja: od 5 do 85% bez kondenzacije

Fizičke karakteristike

- Širina: 242 mm (9,5 inča)
- Visina: 277 mm (10,9 inča)
- Dubina: 432 mm (17 inča)

- Težina: 9,1 kg (20 lbs)
- Težina pri isporuci: 11,4 kg (25 lbs)

Opcije

- Glava štampača 300 dpi (12 tačaka/mm)
- Sa prednje strane postavljena mogućnost pasivnog odlepljivanja, sa ili bez namatanja silikona
- Rezač sa prednje strane
- Mogućnost internog paralelnog porta
- ZebraNet® 10/100 Print Server - podržava interno ugrađenu opciju 10/100 Ethernet umrežavanja koja omogućuje korištenje opcija ZebraLink Webview i Alert
- ZebraNet® n Print Server - podržava 802.11 a/b/g/n umrežavanje pomoću interno ugrađene opcije

Komunikacija i mogućnosti povezivanja

- ZebraNet® 10/100 Print Server - podržava interno ugrađenu opciju 10/100 Ethernet umrežavanja koja omogućuje korištenje karakteristika ZebraLink Webview i Alert
- ZebraNet® n Print Server - podržava 802.11 a/b/g/n umrežavanje pomoću interno ugrađene opcije

Programski jezici

- Podržani programski jezici: XML, ZPL I/ZPL II

MICRO BUSINESS SOLUTIONS doo, Belgrade, RS
tel. + 381 11 30 36 555 fax: + 381 11 30 36 526
GSM: + 381 63 208 201
www.micro-bs.com; www.can-make-it.com

